

CLEAN MEUBLE

CAPTEUR DE POUSSIÈRES A EFFET LUSTRANT POUR SOLS PARQUETS, MEUBLES BOIS ET MOBILIERS DE BUREAUTIQUE USAGE PROFESSIONNEL

CLEAN MEUBLE est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de micro cire, d'agents nourrissant des bois, d'additif protecteur anti salissures.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Masse volumique	: 820 G/L ± 20 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Point d'éclair	: 43°C
Odeur	: BOIS DE SANTAL
Gaz propulseur	: PROPULSEUR HYDROCARBONE

PROPRIETES PRINCIPALES

CLEAN MEUBLE est un **nettoyant, lustrant** pour la rénovation et l'entretien des surfaces telles que : meubles, parquets, sols carrelés, terres cuites, sols en revêtements thermoplastiques.

CLEAN MEUBLE **capte et accroche les poussières** en évitant leur dispersion et permet un balayage/nettoyage efficace, redonne un aspect propre et protège les surfaces.


CLEAN MEUBLE est neutre, n'attaque pas les métaux et supports usuels tels que acier, chrome, matières plastiques, aciers inoxydables, aluminium, etc...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

ENTRETIEN MOBILIER :

Agiter soigneusement l'aérosol avant pulvérisation.

Vaporiser directement à environ 20 cm sur les meubles et mobiliers à dépoussiérer et à protéger ou sur un chiffon sec pour les petits objets



Étaler à l'aide d'un chiffon non pelucheux
Terminer par un lustrage doux sans pression.

ENTRETIEN DE SOL :

Agiter l'aérosol.

Pulvériser sur une lingette de sol ou sur les franges d'un balai à franges.



Appliquer sur sols.

Les franges imprégnée captent et enrobent les poussières et dépose préalablement un film de cire.

Après quelques instants.

Lustrer avec balai à frange sèche ou une lingette sèche non pelucheuse pour développer la brillance.



RECOMMANDATIONS



H222 *Aérosol extrêmement inflammable.*

EUH066 *L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.*

P101 *En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.*

P102 *Tenir hors de portée des enfants.*

P103 *Lire l'étiquette avant utilisation.*

P211 *Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.*

P251 *Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.*

P410 + P412 *Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.*

Utilisations réservées aux professionnels

*Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement.
Ne pas fumer.*

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.