



# FICHE TECHNIQUE

111005

## COLLE ACI

**COLLE UNIVERSELLE**  
**USAGE PROFESSIONNEL**

**COLLE ACI** est une préparation à base d'élastomère synthétique conditionné en boîtier générateur d'aérosol.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Base	: ELASTOMERE
Masse volumique	: 800 G/L $\pm$ 20 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Odeur	: LEGERE DE SOLVANT
Couleur	: AMBREE
Tenue à la température	: DE -40 A + 120°C
Gaz propulseur	: HYDROCARBONE

### PROPRIETES PRINCIPALES

**COLLE ACI** est un adhésif prêt à l'emploi, polyvalent ; **prise rapide**, convient pour les matériaux légers, étiquettes, maquettes ; **bon pouvoir couvrant**.

**COLLE ACI** est d'**adhésion quasi immédiate** : permet un assemblage rapide des pièces en carton, papier, bois, tissus plastiques compatibles, polystyrène, matériaux isolants : laine et verre, laine de roche, mousse plastique souple ou rigide de faible densité et autres surfaces.




**COLLE ACI** permet des collages sur matériaux tels que aluminium, acier, tôle galvanisée, tôle émaillée ou peinte, acier, inoxydable, stratifiés therm durcissables, bois, ciment, plâtre ; faible pénétration dans les matériaux poreux, économique, assemblage résistant.

**COLLE ACI** peut rester ouvert de **15 à 30 minutes**, ce qui permet d'encoller de nombreuses pièces avant assemblages ou de repositionner.

**COLLE ACI** est utilisée par les industries suivantes : conditionnement de l'air, froid industriel et ménager, chauffage industriel, calorifugeage, construction automobile, navale, aéronautique, isolation dans le bâtiment, panneaux sandwich isolant, construction de véhicules isothermes, wagons et caravanes.

### MODE D'APPLICATION

- ◆ Les matériaux doivent être **dépoussiérés et secs**, dans le cas de supports métalliques : **éliminer toute trace d'huile, de graisse ou d'oxydation**
- ◆ **Agiter l'aérosol**
- ◆ Utiliser verticalement **tête en haut**
- ◆ Pulvériser à environ **25 cm de la surface** un mince film de colle uniforme
- ◆ Suivant support et température ambiante, attendre **5 à 15 secondes avant d'assembler les 2 parties**
- ◆ Assembler et repositionner suivant nécessité
- ◆ Pour éviter le séchage de l'adhésif dans le diffuseur dès la fin du travail, retourner l'aérosol tête en bas et purger l'aérosol en pressant sur le bouton poussoir afin de nettoyer l'orifice avec le propulseur
- ◆ **Eviter de pulvériser sur des pièces chaudes**
- ◆ Effectuer une pulvérisation **sur les 2 surfaces à coller**
- ◆ Attendre quelques dizaines de secondes à 1 minute avant d'assembler les 2 supports
- ◆ Après utilisation, afin de nettoyer le diffuseur, purger l'aérosol en vaporisant tête en bas ; si nécessaire essuyer ou nettoyer périodiquement l'orifice de sortie du diffuseur afin d'éviter son obstruction ou l'accumulation de colle
- ◆ Nettoyage du diffuseur ou de surfaces : les dépôts, bavures ou projections peuvent être nettoyés aussitôt, à l'aide d'un solvant pétrolier



## RECOMMANDATIONS



Extrêmement inflammable

**R 51/53** *Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour*

*l'environnement aquatique.*

**R 12** *Extrêmement inflammable.*

**R 67** *L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.*



Dangereux pour l'environnement

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

**Réservé aux utilisateurs professionnels.**

**S 61** *Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.*

**S 23** *Ne pas respirer les vapeurs.*

**S 24** *Éviter le contact avec la peau.*

**S 62** *En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.*

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Dans le cas de support fragiles et sensibles aux adhésifs effectuer un **test préliminaire de compatibilité** dans un endroit caché.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

### **Assurance qualité ISO 9001**

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.