

DEGIVRANT LP

DÉGIVRANT JET LONGUE PORTÉE

DEGIVRANT LP est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base de fluide dégivrant à basse température.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE LIMPIDE
Masse volumique	: 860 G/L + -20G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Point d'éclair	: 12°C AFNOR COUPE FERMEE
Inflammabilité	: POINT D'ECLAIR INFÉRIEUR A 21°C POINT D'ÉBULLITION SUPÉRIEUR A 35°C. CLASSE A1.
Odeur	: ALCOOL
Couleur	: INCOLORE
Gaz propulseur	: GAZ COMPRIME NON INFLAMMABLE

PROPRIETES PRINCIPALES

DEGIVRANT LP diffuse même stocké à basse température inférieure à -30°C.

DEGIVRANT LP dégivre en quelques instants pare-brises, glaces, serrures, matériels de mesures, sondes et petits équipements frigorifiques, cryogéniques de laboratoire ou d'essais en agroalimentaire.

DEGIVRANT LP est sans danger pour les peintures et caoutchoucs.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Aérosol utilisation **tête en haut**.
- Pulvériser sur toute la surface à dégivrer.
- Attendre quelques instants, utiliser un grattoir pour parfaire le dégivrage en cas de couche de forte épaisseur.

RECOMMANDATIONS



H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

