



## DEGRIP 500

### DEGRIPPANT LUBRIFIANT ANTICORROSION HAUTE PERFORMANCE AU PTFE USAGE PROFESSIONNEL

**DEGRIP 500** est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée d'huile minérale, de lubrifiant filmogène, de PTFE, d'agents inhibiteur de corrosion, de renforteur de pénétration.

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Masse volumique	: 833 G/L +/- 20 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Couleur	: AMBREE
Odeur	: CARACTERISTIQUE DE SOLVANT
Point d'éclair	: 28°C AFNOR COUPE FERMEE
Inflammabilité	: POINT ECLAIR SUPERIEUR A 21°C ET INFERIEUR A 55°C
Gaz propulseur	: GAZ COMPRIME CO2

#### PROPRIETES PRINCIPALES

**DEGRIP 500** ne présente pas d'agressivité vis-à-vis des métaux et matériels, alliages légers, aluminium, inoxydables, cuivre, etc... **Hydrophobe**, il repousse l'humidité qui favorise l'oxydation et la corrosion. Renferme des agents **anti-corrosion**.

**DEGRIP 500** a un haut pouvoir pénétrant, par forte capillarité, s'insinue entre les oxydes, la rouille et le métal. Agit en présence de dépôts secs ou gommés de graisses, goudrons, etc...

**DEGRIP 500** solutionne rapidement les problèmes de grippage pour les boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, réas, etc...

**DEGRIP 500** est appliqué en **curatif** lors des démontages afin d'éviter la détérioration des pièces et notamment les filetages ; **préventif** lors du remontage pour éviter le phénomène de « soudage » entre les écrous et les filets, facilite les démontages ultérieurs.

Winch 	Taquet coinçeurs 	Ridoirs, tendeurs 	Manilles 	Crochets pélican 	Rail d'écoute 
Poulies 	Encres articulées 	Guindeaux 	mousqueton 	Emerillon 	Treuil et câbles 

#### MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Aérosol utilisable en multipositions
- Selon le cas, pulvériser directement sur les surfaces à dégripper :  
Pulvérisation localisée : utiliser le tube prolongateur  
Pulvérisation large : retirer le tube prolongateur.
- Laisser pénétrer dans les parties bloquées.
- Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou gommées, appliquer également lors du montage des pièces afin de faciliter l'assemblage.

## RECOMMANDATIONS



*H222 Aérosol extrêmement inflammable.*

*H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.*

*H317 Peut provoquer une allergie cutanée.*

*H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.*

*P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les poussières /fumées /gaz /brouillards /vapeurs /aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/122 oF.*

*Contient HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS*

*Et BENZENESULFONIC ACID, DI C10-C14 ALKYL DERIVS, CALCIUM SALTS*

*Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.*

*Ne pas laisser à la portée des enfants.*

***Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles aux dégraissants dégraissant, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.***

***UFI : P312-K0JP-600K-CRUN***

### EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

#### **Assurance qualité ISO 9001**

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.