

# FICHE TECHNIQUE

## TOP AUTOCOL

**SOLUBILISANT POUR LE DECOLLAGE  
DES ADHESIFS ET AUTOCOLLANTS  
USAGE PROFESSIONNEL**



**TOP AUTOCOL** est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de composés solvants à fort pouvoir solvant.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Masse volumique	: 920 G/L ± 20 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Inflammabilité	: POINT D'ECLAIR SUPERIEUR A 21°C ET INFERIEUR A 55°C AFNOR COUPE FERMEE, CLASSE A2
Odeur	: CARACTERISTIQUE DE SOLVANT
Couleur	: INCOLORE
Gaz propulseur	: PROPULSEUR HYDROCARBONE

### PROPRIETES PRINCIPALES

**TOP AUTOCOL** est actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, autocollants, etc...

**TOP AUTOCOL** est neutre. Il n'attaque pas les métaux usuels, aciers inoxydables, aluminium, ni le bois, verre ou surfaces en béton.

**TOP AUTOCOL** a un pouvoir solvant et pénétrant élevé.

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Pulvériser sur les surfaces à traiter
- Laisser agir quelques minutes
- Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou la pointe d'un cutter et arracher
- En cas de surface sensible aux solvants (plastiques, peintures) faire un essai préalable de compatibilité du produit avec le support.

### RECOMMANDATIONS



H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés**

#### EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

#### Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.