



FICHE TECHNIQUE

201001

TOP DEGOUDRONNANT

**EFFACE GRAFFITIS NETTOYANT DÉGRAISSANT
DÉGOUDRONNANT DÉTACHANT
D'ORIGINE VÉGÉTAL
USAGE PROFESSIONNEL**

TOP DEGOUDRONNANT est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés et d'origine végétale à fort pouvoir solvant des encres et peintures.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE LIMPIDE
Masse volumique	: 952 G/L +/- 20 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Point d'éclair	: 68°C AFNOR COUPE FERMEE
Odeur	: AGREABLE VEGETALE
Couleur	: PIN PINEDE
Biodégradabilité	: FACILEMENT BIODEGRADABLE
Inflammabilité	: POINT ECLAIR SUPERIEUR A 55 °C CLASSE A3
Gaz propulseur	: PROPULSEUR HYDROCARBONE



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

TOP DEGOUDRONNANT est un **nettoyant solubilisant polyvalent d'origine végétal** utilisé pour l'enlèvement des tâches de goudron, d'huiles, de graisses, peintures, etc...

TOP DEGOUDRONNANT a un **haut pouvoir mouillant et dissolvant**, actif contre la plupart des applications récentes de graffitis, marquages, avec des produits bitumineux. **De caractère thixotropique à vitesse d'évaporation lente**, il décape et dissout les graffitis sur les supports métalliques, panneaux indicateurs, véhicules routiers, mobilier urbain, armoires de commande de signalisation...

TOP DEGOUDRONNANT est utilisé par les services de maintenance dans l'automobile, les transports en commun, l'aviation, la plaisance, ateliers municipaux, TP, armée, ...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol.
- Appliquer en pulvérisant directement à une vingtaine de cm de la surface des graffitis ou sur un chiffon pour application par la technique de l'essuyage notamment dans le cas de surfaces poreuses.
- Imprégner généreusement le graffiti à éliminer avec l'efface graffiti.
- Observer l'action sur le graffiti, racler, renouveler l'opération si nécessaire, terminer ensuite par un rinçage à l'eau claire ou éventuellement, essuyer soigneusement avec un chiffon humide.
- Dans le cas d'incrustations profondes sur des supports poreux, renouveler l'application, selon le cas laisser agir de quelques minutes à quelques heures.
- Rincer ensuite abondamment le support à l'eau, afin de neutraliser l'action de l'efface graffiti.

NB : dans le cas où un effaçage est pratiqué sur un support poreux (parpaings, briques, enduits) si nécessaire imprégner la périphérie du tag au préalable avec de l'eau afin de limiter l'extension de la zone à nettoyer et d'éviter que les pigments de la peinture pénètrent d'avantage en profondeur.

Sur des matériaux généralement sensibles aux nettoyants solvantés, effectuer un test préalable par application au chiffon sur une surface limitée afin d'observer la compatibilité du support avec le produit et de déterminer le temps de contact suffisant pour nettoyer le support en limitant son altération.

RECOMMANDATIONS



H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/122 oF.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.