



FICHE TECHNIQUE

213108

ATLADUR

MORTIER DE SYNTHÈSE BI-COMPOSANT À HAUTES PERFORMANCES

Peut être en contact avec les aliments.

Non dangereux à l'emploi.

ATLADUR est un mortier composite présentant des qualités exceptionnelles pour les réparations fortement sollicitées.

ATLADUR permet d'obtenir un bel aspect de finition.

UTILISATIONS

- Réalisation de sols industriels
 - Ateliers de réparation d'engins chenillés
 - Sols d'usines, d'ateliers
 - Sols d'abattoirs, conserveries, agroalimentaire
 - Sols d'entrepôt matériel lourd
 - Réparation de façades d'immeubles
- etc

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Consommation : densité du mélange : $2\text{kg/m}^2 / \text{mm}$ d'épaisseur
- Nettoyage du matériel à l'eau claire immédiatement après utilisation
- Mise en service circulation : piétonne 24h / véhicule circulation légère : 3j / circulation intense : 7j
- Épaisseur maximum des réparations : jusqu'à 50 mm ponctuel
- Appliquer en serrant à la truelle ou à la lisseuse.
- Pour des réparations supérieures à 15mm en couche uniforme, on ajoute 25 kg de quartz 2.5/5 par kit de 30kg.

Mélange du kit

- Partiel ou complet avec bétonnière ou avec un malaxeur à vitesse lente pendant 3 min jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Incorporer dans l'ordre : une partie de la résine liquide + la poudre + on ajuste avec la résine si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.