FICHE TECHNIQUE

BACSTAR

NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT COMBINÉ POUR LES SURFACES, MATERIELS et RECIPIENTS

USAGE PROFESSIONNEL

BACSTAR *est une préparation à base de fonctions détergentes et complexantes anticalcaire, agents de surface dispersants non ioniques, agents bactéricides cationiques.*

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	*: LIQUIDE LIMPIDE*
Masse volumique	*: 1085G/L*
Réaction chimique	*: NEUTRE*
Odeur	*: NON PARFUME*
Couleur	*: INCOLORE SANS AJOUT DE COLORANT*
PH pur	*: 11.3 ENVIRON*
PH à 1%	*: 10.70 ENVIRON*
Inflammabilité	*: ININFLAMMABLE*

PROPRIETES PRINCIPALES

BACSTAR *est miscible à l'eau en toutes proportions ; n'altère pas les supports usuels, métalliques, inoxydables, plastiques, émail, polycarbonate, PVC, textile, verre, surfaces peintes lessivables, etc…*

BACSTAR *est d'activité* ***bactéricide*** *testée selon norme AFNOR NF EN 1276 à 5% v/v : action destructrice des germes et bactéries responsables des fermentations des dépôts organiques à l'origine des mauvaises odeurs et nuisances.*

BACSTAR *est un* ***destructeur d'odeurs neutralisant*** *: action spécifique sur les odeurs ammoniacales dans les locaux, sanitaires, urinoirs, WC publics, etc..., odeurs de dérivés soufrés, H2S (odeurs provenant de végétaux en décomposition, etc...), odeurs de confinement (vestiaires...), odeurs carbonées, en agroalimentaire, halles et places de marchés, quais de criées, déchetteries, bennes, conteneurs, fosses, égouts, stations de relevage, vestiaires, etc...*

BACSTAR *assure quotidiennement le nettoyage dégraissage, la désinfection des surfaces, sols, murs, carrelages, revêtements plastiques, stratifiés des mobiliers et objets, véhicules de transport en commun de locaux, salles polyvalentes, couloirs, halls, sanitaires.*

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- *Application par* ***pulvérisation***, ***trempage***, ***brossage***, ***lessivage***
- *En dilution dans l'eau froide ou tiède, à moduler selon le volume des locaux, la fréquence de renouvellement de l'air, la température et l'hygrométrie ambiante*

FONCTION	***USAGES***		***DILUTION***
Solution de ***détergence désinfection****. Activer le nettoyage si nécessaire par un brossage. Désinfection :* ***laisser agir 10 minutes***	*A la serpillière, au balai éponge ou faubert, à l'éponge*		*Solution de nettoyage à raison de* ***1 partie de produit pour 20 à 50 parties d'eau****, à moduler selon l'état de salissure des surfaces.*
			*AFNOR NF EN 1276 (condition de saleté) à la concentration de* ***5 % v****/v.*
Destructeur d'odeurs	*Par micro-pulvérisation*		*Application par micro-pulvérisation directe sur les sources à l'origine des mauvaises odeurs. Dilution 3 à 5%*

12 rue Ampère - ZAC de Gesvrine 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
aci.nantes@orange.fr - www.atlantic-chimie-industrie.com - Tél. 02 40 37 71 12 - Fax. 02 40 37 74 73

RECOMMANDATIONS

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED
- *moins de 5% de : agents de surface non ioniques*
- *désinfectants*

Usage biocide TP 4 – Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium 13 g/l
« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ».
Nettoyage du matériel d'application par rinçage à l'eau.
Conserver hors de la portée des enfants.
Bien refermer l'emballage après chaque utilisation.
En cas de contact avec la peau, les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau.
Protéger du gel au stockage.
Ne pas mélanger avec d'autres détergents, savons, de caractères anioniques.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.