



## FICHE TECHNIQUE

# HYDRONET SOL

### DÉGRAISSANT DÉTARTRANT SPÉCIAL POUR NETTOYAGE DÉGRAISSAGE ET RÉNOVATION DES SOLS DE GARAGES OU D'ENTREPOTS EN CIMENT DALLAGE POREUX USAGE PROFESSIONNEL

**HYDRONET SOL** est une préparation à base d'acides minéraux, d'agents dégraissants d'origine végétale, solvants oxygénés, émulateurs non ioniques.

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect physique	: LIQUIDE LIMPIDE
Couleur	: BRUNE
Masse volumique	: 1053 G/L ± 20 G/L
PH à 5 %	: 1.70 ENVIRON
PH PUR	: 0.70 ENVIRON
Point éclair	: 45°C AFNOR COUPE FERMEE
Réaction chimique	: ACIDE

#### PROPRIETES PRINCIPALES

**HYDRONET SOL** est fortement mouillant, pénètre dans toutes les cavités des supports même  **poreux, se rince très facilement** à l'eau. Basse tension superficielle conférant au produit un bon  **pouvoir mouillant** sur les dépôts graisseux, traces de caoutchouc, pneus...

**HYDRONET SOL** permet la  **désincrustation**, l'extraction ou la mise en émulsion des dépôts graisseux, figés ou non, huileux, cambouis, souillures d'huile moteur ou provenant de renversement accidentel d'huile de vidange (nettoyage rapide par son action dégraissante, dispersante).

**HYDRONET SOL** assure le  **dérochage** des surfaces,  **l'élimination** des  **sédiments calciques**, poussières de terre, de tartre, de boues...

**HYDRONET SOL dégraisse** et prépare les sols avant peinture ou marquage (grâce au fort pouvoir IKB des solvants, la fonction dérochante acide peut rapidement entrer en contact avec la surface de béton afin d'en assurer le décapage et la rénovation).

**HYDRONET SOL rénove** les surfaces au sol en béton, sols de garage, aires de parking ou de stations services, bordures en ciment, pavés autobloquants ou dallages en pierre, ardoise, marbre, des allées ou rues piétonnes ou des halls d'exposition.

#### MODE ET DOSES D'EMPLOI

##### ➔ RENOVATION DE SURFACES, SOLS GRAS : 1l pour 5 à 8m<sup>2</sup>

- S'utilise à froid.
- Appliquer directement le produit sur la surface à nettoyer
- Dans le cas de couche de cambouis anciennes très épaisses, activer le nettoyage au moyen d'un balai métallique ou d'une raclette
- Dès que le décapage de la surface est suffisant, rincer à l'eau claire pour arrêter l'action du produit, dans le cas d'une remise en peinture du sol rénové, assurer un rinçage complet et un séchage total avant mise en peinture afin de laisser une surface propre et parfaitement neutre

##### ➔ RENOVATION DEROCHAGE DE PIECES EN BAINS :

Utilisation en bain de décapage à froid dans un bac en polyéthylène approprié, placé dans un local convenablement ventilé

- Pour le dérochage et la rénovation de grosses pièces en acier, corps de pompe recouverts de couches de tartres constitués de dépôts ou agglomérats mélangés d'oxydes métalliques, rouille, carbonates, graisses, cambouis, vieilles peintures, morceaux de joints, de caoutchouc... effectuer un trempage sous surveillance afin de déterminer la durée nécessaire au décapage
- Rincer ensuite complètement à l'eau claire



*micro dérochage acide actionnant la remontée des corps gras du type huile de vidange, incrustés dans les dalles en ciment*

## RECOMMANDATIONS



*H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.*

*H317 Peut provoquer une allergie cutanée.*

*H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.*

*P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*

*P264 Se laver ... soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...*

*P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...*

*P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.*

*Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.*

*Continuer à rincer.*

*En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.*

*Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.*

*Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.*

*Ne pas fumer.*

***Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.***

***UFI : 95U0-X0RY-G00S-WY8W***

### EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

#### **Assurance qualité ISO 9001**

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.