



FICHE TECHNIQUE

150801

MISTRAL PLUS

CONCENTRÉ A DILUER NETTOYAGE
VEHICULES ET ENSEMBLES ROUTIERS

MISTRAL PLUS est une préparation à base d'une combinaison de sels alcalins additifs anticalcaire, d'agents dégraissants surfactifs non ioniques et anioniques additifs autoséchants, inhibiteurs de corrosion.

Elements de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Masse volumique	: 1080 G/L $\pm$ 20 G/L
Réaction chimique	: ALCALINE NON CAUSTIQUE
Odeur	: BOISEE
Couleur	: BRUN LEGEREMENT JAUNE
Aspect	: LIMPIDE
PH à 5 %	: 10.50 environ
Tension superficielle à 5 %	: 38.30 DYNES/CM



PROPRIETES PRINCIPALES

MISTRAL PLUS est un nettoyant dispersant des salissures, dépôts carbonés, film routier statique, dépôts organiques ou minéraux peu hydratés ou provenant de la pollution atmosphérique urbain.

MISTRAL PLUS permet d'obtenir des surfaces propres et brillantes grâce à son **pouvoir autoséchant**.

MISTRAL PLUS dégraisse et hydro solubilise les dépôts gras, d'origines diverses, minérales, animales ou végétales.

MISTRAL PLUS est utilisé pour le nettoyage professionnel des véhicules de transport, cars, vans, ambulances, camping cars, bâches, stores, mobilier urbain, mobilier de jardin, panneaux d'affichage.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- ♦ S'utilise toujours dilué dans l'eau à une concentration selon types de surface, nature et épaisseur des films de salissures généralement de 3 à 7% en sortie de lance à mousse.
- ♦ Appliquer la mousse nettoyante régulièrement latéralement du bas vers le haut.
- ♦ Laisser agir quelques minutes.
- ♦ Rincer à l'eau claire sous pression de haut en bas et terminer par un rinçage en basse pression de courte durée pour obtenir des surfaces brillantes.
- ♦ Lavage manuel : 3%
- ♦ Lavage en pulvérisation : 5 à 7%

RECOMMANDATIONS



SGH05

H318 Provoque des lésions oculaires graves

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Contient

- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels

- . Produit concentré en matières actives.
- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Refermer l'emballage après utilisation.
- . Protéger du gel au stockage.
- . Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou détergents, produits acides pour observer la bonne compatibilité du produit avec le support à nettoyer ainsi que la concentration optimale à appliquer.

N.B : Comme pour tout nettoyant dégraissant alcalin, dans le cas de surfaces sensibles aux nettoyeurs, effectuer au préalable un test dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité avec le support à nettoyer.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.