



FICHE TECHNIQUE

NET ALU

**NETTOYANT DÉROCHANT RENOVATEUR INDUSTRIEL
POUR LA RENOVATION DES SURFACES EN ALUMINIUM
BENNES, WAGONS CITERNES, RIDELLES, CITERNES
USAGE PROFESSIONNEL**

NET ALU est une préparation à base d'une combinaison d'agents surfactifs anioniques et d'hydracide halogéné : acide fluorhydrique.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE VISQUEUX
Masse volumique à 20°C	: 1040 G/L ± 20 G/L
Réaction chimique	: ACIDE
Ph pur	: INFÉRIEUR A 1
Aspect	: LIMPIDE
Odeur	: ACIDE CARACTERISTIQUE

PROPRIETES PRINCIPALES

NET ALU est un produit concentré fortement acide, miscible dans l'eau en toutes proportions, aspect semi-épais mouillant permettant un contact prolongé avec les surfaces verticales ; très mouillant il améliore le pouvoir pénétrant ; limite les risques de projections.

NET ALU est un nettoyant spécial à grande **affinité pour les surfaces en aluminium**. Désincrustant acide des dépôts carbonés et graisseux fixés sur l'aluminium,

NET ALU avive les surfaces en éliminant de façon régulière les oxydes, les couches d'aluminium.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

AVANT DE DÉBUTER TOUTE INTERVENTION : S'ÉQUIPER D'UNE COMBINAISON ANTI-ACIDE, DES GANTS, TABLIER, BOTTES ET PROTECTION VISUELLE SPÉCIAUX CONTRE LES PROJECTIONS ACIDES.

- Au préalable, **arroser les surfaces** à rénover à l'eau claire.
- Diluer dans la proportion de **10 à 40 % de produit dans l'eau froide** selon l'épaisseur des dépôts à éliminer sur les surfaces (adapter la dilution en fonction de l'épaisseur des salissures).
- Appliquer la solution à l'aide d'une brosse, d'un balai éponge ou par aspersion en prenant soin pour éviter les phénomènes de coulure, de passer le produit du bas vers le haut des surfaces verticales.
- Rincer abondamment à l'eau claire.

NB

NE PAS METTRE au contact des surfaces en aluminium poli ou anodisé, fenêtres, garnitures décoratives dans le bâtiment. Éviter le contact avec les supports sensibles au nettoyant acide : verre, porcelaine. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

NE PAS APPLIQUER sur surfaces peintes sensibles aux nettoyants acides. Toujours effectuer au préalable un essai avec le produit dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité avec le support.

UTILISATION UNIQUEMENT RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS



RECOMMANDATIONS



H301 + H331 Toxique par ingestion ou par inhalation.

H310 Mortel par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les

cheveux):

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P361 + P364

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l'eau de javel (chlore).

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Protéger du gel au stockage.

Contrôler périodiquement les temps de contact avec les surfaces à nettoyer.

Produit fortement ACIDE : ne pas utiliser en contact prolongé sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, matières plastiques, verre et autres surfaces pouvant être sensibles aux produits acides.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.