

FICHE TECHNIQUE

NET IX

**NETTOYANT LUSTRANT BRILLANTEUR
POUR L'ENTRETIEN ET LA PROTECTION
DES METAUX ALLIAGES LEGERS INOXYDABLES
PRET A L'EMPLOI
USAGE PROFESSIONNEL**

NET IX est une préparation à base de fluide nettoyant lustrant à base de lubrifiant minéral codex et de solvant d'application de très haute pureté, d'agents d'application.

Conformités : constituants actifs répondant aux normes de la Food and Drug Administration (FDA) des USA relatives aux standards de pureté et aux possibilités d'utilisation dans le domaine alimentaire en qualité de lubrifiant et de produit de surface pour contact alimentaire occasionnel (Règlement FDA n°21 CFR 178 3530).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE FLUIDE
Masse volumique	: 795 G/L ± 20 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Couleur	: AGREABLE DE CIRE
Odeur	: INODORE
Point d'éclair	: 75°C C AFNOR COUPE FERMEE
Tension superficielle	: 30,1 DYNE/CM
Inflammabilité	: P.E SUPERIEUR A 61°C



PROPRIETES PRINCIPALES

NET IX enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles, etc...

NET IX laisse un **effet protecteur invisible hydrophobe** sur les surfaces nettoyées qui retarde l'accrochage des salissures et protège contre l'oxydation, la corrosion, l'apparition de la rouille. Evite le spectre laissé par les projections de gouttelettes d'eau après leur séchage.

NET IX s'utilise dans les ateliers de maintenance, dans l'industrie, les magasins d'exposition, les collectivités, pour le nettoyage, l'entretien, la présentation, la protection des surfaces métalliques, mobiliers métalliques, meubles de cuisines...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur
- Activer le nettoyage et l'élimination des salissures à l'aide d'un chiffon propre, sec et non pelucheux
- Terminer en lustrant avec un chiffon sec et non pelucheux

		
A la brosse poils souples	En pulvérisation	Au chiffon

RECOMMANDATIONS



H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.

P501 Eliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement.
Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.