



## FICHE TECHNIQUE

# URBACI

**URBACI** est une peinture sans toluène, polyvalente, conçue à la fois pour le marquage urbain et routier. Blanche, de séchage rapide et peu odorante, elle assure un bon confort d'application.

S'utilise pour tous les travaux de marquage.

**Certification : IRH 1108 S1 et 1H 1107 S1 – Certifié 1 000 000 passages de roues en routier à 500 000 passages de roues – NF Equipements de la route**

### POINTS FORTS

- **Durabilité** ➤ **Excellente**  
**En urbain certifié 1 000 000 passages de roues**  
**En routier à 500 000 passages de roues**
  
- **Utilisation** ➤ **Polyvalence, souplesse et confort**
  
- **Qualité** ➤ **Peinture sans toluène et peu odorante**

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Liant	: acrylique pur
Classification NFT36-005	: Famille 1 classe 7b 2
Densité	: 1.57 kg/l
Teneur en cendres	: 42.9%
Extrait sec	: 78.1%
Temps de séchage aux conditions NF	: 10 min à 22°C
Nettoyage des outils	: URBADIL ECO

### MODE ET DOSES D'EMPLOI

◆ **PREPARATION DU SUPPORT** : Propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné : sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche de URBABETON S au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche de URBABETON S.

◆ **CONDITIONS D'APPLICATION** :

Pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempt d'huile
- A une température >5°C
- A une hygrométrie <80%

**Ne pas appliquer par risque d'averse**

◆ **APPLICATION** :

S'applique à l'aide d'une machine Airless.

◆ **DOSAGE DE CERTIFICATION NF:**

Urbain : 570g/m<sup>2</sup> en peinture et 220g/m<sup>2</sup> en grains de verre

Routier : 615g/m<sup>2</sup> en peinture et 525g/m<sup>2</sup> en billes de verre

### STOCKAGE

Dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.