



FICHE TECHNIQUE

210427

WATERTOP

NETTOYANT DÉGRAISSANT THIXOTROPIQUE POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES, BORDS DES BASSINS, PISCINES

WATERTOP est une préparation à base de sels alcalins nettoyants et désincrustants, d'agents bactéricides, d'abaisseurs de tension superficielle.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE VISQUEUX
Réaction chimique	: LEGEREMENT ALCALINE
PH à 5 %	: 11.15 ENVIRON
Masse volumique	: 1050 G/L +/- 20 G/L
Viscosité BROOKFIELD	: 804 CPS MOBILE N°2 VITESSE 10T/MN
Couleur	: OPALESCENTE
Tension superficielle à 1%	: 44 DYNES PAR CM ²

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

WATERTOP est une formulation viscosifiée permettant une application localisée sur les surfaces verticales, sans provoquer d'écoulements rapides ou une surconsommation du produit.

WATERTOP a un **pouvoir dégraissant et désincrustant** particulièrement actif vis-à-vis des dépôts de calcaire associés à des dépôts gras laissés par les huiles solaires produits de cosmétiques, graisses corporelles au niveau des lignes de flottaison, bords de bassins.

WATERTOP apporte une solution pour l'hygiène, la propreté des surfaces et l'élimination des sources à l'origine des mauvaises odeurs.

WATERTOP est utilisé dans les lieux publics, dans les piscines pour l'entretien et la maintenance des plages, surfaces carrelées, des bords de bassins, piscines, vestiaires, douches pédiluves...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

• **Prêt à l'emploi**, il s'applique selon le cas à l'aide d'une éponge, balai éponge ou chiffon sur les pourtours et endroits à nettoyer. • Laisser agir 5 à 10 minutes et selon les surfaces, essuyer au balai éponge ou rincer complètement à l'eau potable.

IL permet de traiter 5 à 8m²

EN NETTOYAGE D'ENTRETIEN :

Abaisser le niveau de la piscine de 5 à 10 cm et procéder à l'application du produit.

EN NETTOYAGE LORS DE LA VIDANGE TOTALE DE LA PISCINE :

Appliquer ce produit après le rinçage qui suit l'opération de détartrage acide.

NB : En cas de contact avec l'eau de la piscine, ne perturbe pas, dans les conditions d'utilisation préconisées, la qualité des eaux des piscines traitées au chlore et à l'algicide.



RECOMMANDATIONS



H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P302 + P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P362 + P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

- moins de 5% de : phosphates

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Refermer l'emballage après utilisation.

Stocker dans un local tempéré

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Protéger du gel au stockage. Ne pas utiliser pour les EAUX des BASSINS renfermant des POISSONS.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : EKRI-G07C-V00K-VY58

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.