



FICHE TECHNIQUE

BANDE ADHÉSIVE TOILE GRISE

*Adhésif complexe toilé de haute qualité avec une excellente adhésion sur surfaces rugueuses.
L'adhésif caoutchouc synthétique lui confère un bon vieillissement et une bonne résistance à la température.*

Souple, résistant, étanche et déchirable à la main.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Nature du support</i>	<i>: Grille polyester laminée avec un film PE</i>
<i>Nature de l'adhésif</i>	<i>: caoutchouc synthétique</i>
<i>Epaisseur totale</i>	<i>: 220 µm</i>
<i>Adhésion sur acier (N/25mm)</i>	<i>: 18</i>
<i>Résistance à la rupture N/25mm</i>	<i>: 105</i>
<i>Température d'utilisation</i>	<i>: -15 à +60</i>



MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Peut être utilisé sur surfaces irrégulières.*
- Excellente performance à basse température.*
- Peut être utilisé pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.*

RECOMMANDATIONS

*Stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.*