



## FICHE TECHNIQUE

# BANDE ETANCHEITE ALU

*Bande d'étanchéité adhésive en caoutchouc butyl sur un support aluminium, d'application aisée.*

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Nature du support</i>	<i>: Aluminium</i>
<i>Épaisseur du support (mm)</i>	<i>: 0,6</i>
<i>Adhésion sur acier à TA (N/cm)</i>	<i>: &gt;70 à température ambiante</i>
<i>Résistance au coulage</i>	<i>: &lt;10</i>
<i>Température d'application</i>	<i>: +0 à +45°C</i>
<i>Tenue à la température</i>	<i>: -50 à +100°C</i>
<i>Largeur (en mm)</i>	<i>: 100</i>
<i>Longueur (m)</i>	<i>: 10</i>
<i>Mandrin (mm)</i>	<i>: 76,1 +/- 1mm</i>

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

- *Convient parfaitement pour les opérations d'étanchéité et calfeutrage.*
- *S'applique sur tous supports comme le verre, l'acier, le plexiglas, le polycarbonate, le bois, l'aluminium etc...*
- *Recommandé pour les faitières, lucarnes, lanterneaux, la réhabilitation de chaîneux et gouttières, la réparation de vérandas et d'ouvrages fissurés.*
- *Résiste aux intempéries*

### RECOMMANDATIONS

*Stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.*