



FICHE TECHNIQUE

BANDE MASQUAGE PAPIER

Papier de masquage blanc semi lisse enduit d'une masse adhésive caoutchouc naturel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Nature du support</i> | <i>: Papier semi lisse</i> |
| <i>Nature de l'adhésif</i> | <i>: caoutchouc naturel</i> |
| <i>Couleur</i> | <i>: blanc crème</i> |
| <i>Epaisseur totale</i> | <i>: 132 µm</i> |
| <i>Adhésion sur acier à TA (N/cm)</i> | <i>: 2,3</i> |
| <i>Résistance à la rupture N/cm</i> | <i>: 40</i> |
| <i>Allongement à la rupture %</i> | <i>: 10</i> |
| <i>Température de résistance</i> | <i>: 60°C</i> |



Dimensions disponibles :

*25mm x 50m
38mm x 50m
48mm x 50m
75mm x 50m
100mm x 50m*

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Convient parfaitement aux opérations : de peinture avec un séchage à l'air libre, de bottelage, d'emballage, où aucune tenue en température n'est exigée.*

RECOMMANDATIONS

*Stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.*