



FICHE TECHNIQUE

212607

DG44-1

NETTOYANT SANS EAU
Pour CARROSSERIE ET INTÉRIEUR
AUTOS, MOTOS ET CYCLES
USAGE PROFESSIONNEL

DG44-1 est une préparation à base d'une association d'agents humectants et dégraissants, cire, complexe nettoyant d'origine végétale, additifs protecteurs à caractère filmogène et lustrant.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE OPAQUE D'ASPECT LAITEUX
Masse volumique	: 1000 G/L
Réaction chimique	: NEUTRE
Inflammabilité	: NON INFLAMMABLE
pH pur	: 7.35
Odeur	: FRAICHEUR
Tension superficielle à 1%	: 45.8 DYNE/CM

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

DG44-1 est prêt à l'emploi, économique et rapide à appliquer. Ne raye pas.

DG44-1 est un agent d'entretien **multifonctions** pour usages fréquents, ne nécessitant pas d'eau de lavage ou de rinçage :

- ◆ **Dégraissant** : il élimine les salissures, taches de doigts, traces grasses, impact de moustiques et d'insectes.
- ◆ **Dépoussiérant** : il enrobe et permet d'enlever les poussières, le voile terne déposé sur les carrosseries, les surfaces peintes, chromes, vitres, calandres.
- ◆ **Effet protecteur** : il apporte une protection de surface hydrophobe, un effet antistatique qui retarde l'incrustation des salissures et protège les surfaces, les peintures contre les agressions extérieures.
- ◆ **Redonne de la brillance** aux carrosseries. Il ravive les surfaces peintes, les stratifiés, garnitures plastiques, carbones et composites.

DG44-1 constitue une solution alternative en période de restriction d'eau pour les nettoyages fréquents des carrosseries.

DG44-1 s'utilise sur les carrosseries des véhicules automobiles, cadres, garnitures, vélos, caravanes, mobiliers de bureaux, plastiques... par des conducteurs de taxis, d'ambulances ou de véhicules légers de livraison, garages, etc...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- ◆ Agiter le flacon avant emploi.
- ◆ Procéder par petites surfaces, pulvériser directement le nettoyant rénovateur de préférence sur supports secs.
- ◆ Laisser agir et hydrater quelques secondes, ensuite nettoyer à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux ou d'une lingette microfibre.
- ◆ Essuyer sans pression excessive.
- ◆ Lustrer pour développer ensuite la brillance à l'aide d'un autre chiffon doux et sec, non pelucheux ou à l'aide d'un coton à lustrer.
- Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil ou comportant des boues avec particules de sable à caractère abrasif.
- En cas de présence de terre et de sable sec, notamment dans les bas de portes, effectuer un léger brossage avec une brosse à poils souples.

**Lavage des
carrosseries à sec.
Usage sans EAU.**



**Elimine le film
statique.**

**Laisse un film
protecteur brillant.**



RECOMMANDATIONS

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Refermer l'opercule après utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage.

Craint le gel.

Stocker à l'écart de source de chaleur.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer compatibilité du produit avec le support.

UFI : 8SG0-Q07X-E00W-VNS3

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.