



## FICHE TECHNIQUE

170517

### JOINT 509

*Film PVC blanc et enduit d'une masse acrylique.*

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Nature du support</i>	<i>: PVC blanc anti adhérent</i>
<i>Epaisseur du support</i>	<i>: 50</i>
<i>Type de masse</i>	<i>: acrylique 35g/m<sup>2</sup></i>
<i>Epaisseur totale</i>	<i>: 80 µm</i>
<i>Adhésion sur acier N/cm</i>	<i>: &gt;ou = 0,6</i>
<i>Résistance à la rupture N/cm</i>	<i>: 60</i>
<i>Allongement %</i>	<i>: 100</i>

<i>Largeur (en mm)</i>	<i>: 75</i>
<i>Longueur (m)</i>	<i>: 66</i>
<i>Mandrin (mm)</i>	<i>: 76,5</i>

#### PROPRIETES PRINCIPALES

- *S'utilise pour le raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche revêtue kraft lors des travaux d'isolation.*
- *Se coupe à la main grâce à la découpe crantée.*
- *Ne se déforme pas pendant la pose.*

#### RECOMMANDATIONS

*Stocker à 20°C (+/-5°C) dans son emballage d'origine.  
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.*