



FICHE TECHNIQUE

V5010

NAPHTOL SAE 10W40

**HUILE MOTEUR (turbo) SEMI-SYNTHETIQUE POUR
CONDITIONS TRES SEVERES DURANT TOUTES SAISONS**

NAPHTOL SAE 10W40 est recommandée pour tous types de moteurs ESSENCE, LPG ou DIESEL (suralimentés ou non) et camionnettes travaillant sous des conditions sévères..

- API SL/CF
- ECONOMIE DE CARBURANT (1.5 % EFEI-SEQ VI-API SH)
- ACEA A3-98/B3-98
- VW 500.00/505.00
- BMW.PORSHE.SAAB

NAPHTOL SAE 10W40 présente une fluidité excellente à basses températures, une basse volatilité pour une meilleure consommation ainsi qu'une excellente protection contre l'usure, l'oxydation, la rouille et la formation de laque.

NAPHTOL SAE 10W40 garde le moteur propre.

CARACTERISTIQUES

Densité / 15°C	0.873
Viscosité à 100°C	14.3 cSt
CCS -25°C	6700
Point éclair °C	230°C
Viscosité à 40°C	96 cSt
Congélation °C	-30°C
Indice de viscosité	153
T.B.N.	7.0 mg KOH/g