



FICHE TECHNIQUE

V5010

NAPHTOL SAE 15W40

HUILE LUBRIFIANTE UNIVERSELLE
TRES HAUTE QUALITE

NAPHTOL SAE 15X40 possède des propriétés idéales de lubrification pour tous les moteurs diesel (suralimentés ou non) et à essence. Répond aux normes MB 228.1 VW 505.00 et 501.01 et VOLVO VDS.

NAPHTOL SAE 15W40 est spécialement recommandée pour la lubrification de la nouvelle génération de moteurs : turbo, moteur multivalves. Compatible avec catalyseur

- API CG-4/CE/DF/SL
- ACEA A3-98/B3-98/B4-98/E2-96.3
- MB 228.12 ET MB 229.1
- VOLVO VDS
- VW 505.00
- MTU TYPE 1 – MACK EO-K2
- ALLISON C-4
- SCANIA LONG DRAIN

NAPHTOL SAE 15W40 garde le moteur propre.

CARACTERISTIQUES

Densité / 15°C	0.885
Viscosité à 100°C	14.2 cSt
CCS –visc /-20°C	6700
Point éclair °C	220°C
Viscosité à 40°C	103 cSt
Congélation °C	-33°C
Indice de viscosité	139
T.B.N.	9.3 mg KOH/g