



FICHE TECHNIQUE

NATUR'DECAP 96

**NETTOYANT DÉTARTRANT
LAITANCES ET EFFLORESCENCES
BIODÉGRADABLE SANS NEUTRALISATION
USAGE PROFESSIONNEL**



NATUR'DECAP 96 est une préparation de nettoyage à base d'une association de fonctions acides, d'extraits végétaux, d'agents surfactifs d'origine végétale, sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelables.

Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE
Odeur	: INODORE SANS PARFUM AJOUTE
Couleur	: INCOLORE SANS COLORANT
Masse volumique	: 1034 G ± 20 G/L
Réaction chimique	: ACIDE FAIBLE
Tension superficielle	: 41 DYNES/CM
Consommation	: 3 A 6M ² /L
DCO à 1%	: 512 MG/L

PROPRIETES PRINCIPALES

COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE

TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL
Méthode OCDE 301 F DIN EN 29408 – ISO 9408
sur la totalité de la composition Le produit est certifié
Facilement BIODEGRADABLE PV du Rapport d'Essai n° B/19092/1

NATUR'DECAP 96 supprime rapidement les laitances de mortier ou de béton, les dépôts de tartre et les traces d'efflorescences.

NATUR'DECAP 96 n'attaque pas les joints en caoutchouc, plastiques usuels.

NATUR'DECAP 96 désincruste les dépôts sur les matières plastiques (bacs et matériels en polyéthylène), faïences, surfaces carrelées, pierres naturelles ou reconstituées, béton, terre cuite.

NATUR'DECAP 96 répond aux différentes exigences des applicateurs lors de la mise en œuvre en terme de sécurité, d'efficacité, d'impact sur l'environnement et de respect des surfaces traitées.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Produit **prêt à l'emploi**
- Appliquer sur la surface à nettoyer : au pulvérisateur basse pression de type pulvérisateur de jardin, au spray manuel ou à la brosse.
- Laisser agir 5 minutes maximum.
- Ne pas laisser sécher le produit avant rinçage à l'eau.
- Rincer abondamment toute la surface au nettoyeur haute pression une fois les dépôts de matière dissous.
- À défaut, brosser à l'aide d'un balai à poils rigides puis rincer au jet d'eau tout en brossant.
- Consommation à titre indicatif : 3 à 6 m² / litre
- Renouveler l'application en cas de dépôt de forte épaisseur.



AVANT

APRÈS



RECOMMANDATIONS

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n°790/2009)

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits alcalins oxydants ou renfermant du chlore (javel).

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Protéger du gel au stockage.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.