

PIRINSERT

**NETTOYANT MICRO-GEL DÉGRAISSANT ALCALIN
SPÉCIAL pour L'ENTRETIEN DES FOURS, GRILS,
BRIQUES DE CHEMINÉES, VITRES D'INSERTS, HUBLOTS
PRÊT A L'EMPLOI
USAGE PROFESSIONNEL**

PIRINSERT est une préparation à base d'hydroxyde de potassium, d'additifs de nettoyage et de pénétration, de complexant, de tensioactifs à haut pouvoir mouillant et émulsionnant.

Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: MICRO GEL PULVERISABLE
Masse volumique	: 1130 G/L ± 20 G/L
Réaction chimique	: FORTEMENT ALCALINE
Couleur	: JAUNE
Odeur	: ALCALINE CARACTERISTIQUE
PH pur	: 14 ENVIRON
Inflammabilité	: NON INFLAMMABLE
Viscosité Brookfield	: 271 CPS – MOBILE 4– 100 TR/MN

PROPRIETES PRINCIPALES

PIRINSERT est un **nettoyant puissant** particulièrement actif contre les dépôts carbonés de fumée et de suie, goudrons.

PIRINSERT saponifie et **solubilise** également les graisses, dépôts d'aliments carbonés ou non d'origine végétales ou animales.

PIRINSERT est efficace pour le nettoyage, dégraissage :

Des	Dans
matériels de cuisines	locaux de préparation des aliments
plaques de cuisson	cuisines
fours	ateliers de préparation de plats
broches, grills	cuisinés
pianos de cuisson	traiteurs
hottes de cuisine en acier inoxydable	restaurants
gros matériels et surfaces en acier	boulangeries
paillasses carrelées	charcuteries
vitres d'insert de cheminées et de poêles	pâtisseries
vitres et hublots de visite de fours	usines agroalimentaires
chaudières, et appareils de combustion à bois, charbon ou fuel	rôtisseurs sur foires et marchés
	chaufferies



MODES ET DOSES D'EMPLOI

- S'utilise par pulvérisation ou au trempé.
- Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer.
- Laisser agir quelques minutes puis activer le nettoyage et essuyer les surfaces à l'aide d'une éponge humide.
- Terminer par un rinçage complet à l'eau potable.
- Renouveler l'opération si nécessaire dans le cas de graisses cuites, caramélisées et carbonisées en fortes épaisseurs particulièrement difficiles à désincruster.

NB : l'application sur surfaces tièdes accélère le nettoyage.

RECOMMANDATIONS



DANGER

Renferme de l'hydroxyde de potassium

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P405 Garder sous clef. P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion.

Contient moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Eviter le contact avec les yeux.

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Protéger du gel au stockage.

Produit fortement ALCALIN : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, aluminium, surfaces peintes, matières plastiques et autres surfaces sensibles aux produits alcalins.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : T3P0-301J-E00K-WTW3

Matériel de protection minimum recommandé	
	Gants caoutchouc nitrile type gants ménage
	Lunettes de protection à coques contre les projections de liquide.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.