



FICHE TECHNIQUE

ROULEAU P449 SI 10

PARE VAPEUR ADHÉSIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Epaisseur totale</i>	: 85 μ m
<i>Tack</i>	: > 509 g/cm
<i>Déroulabilité</i>	: > 305 g/cm
<i>Résistance à la rupture</i>	: 6.1 kg/cm
<i>Allongement à la rupture</i>	: 100%
<i>Pouvoir adhésif</i>	: 1.1 kg/cm

Dimension (m x mm) : 66x75

<i>Support</i>	: PVC rigide vernis de 50 μ m
<i>Masse adhésive</i>	: acrylique solvant
<i>Couleur</i>	: blanc imprimé

PROPRIETES PRINCIPALES

P449 SI 10 est un adhésif cranté permettant une découpe manuelle pour le raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche revêtus Kraft, lors de travaux d'isolation.

P449 SI 10 supprime les ponts thermiques entre deux lés d'isolant.

TENUE GARANTIE : 10 ans.

Produit testé suivant la norme NF EN 12086.

MODE D'EMPLOI

Mise en place de raccords sur panneaux isolants revêtus Kraft

- S'assurer que le revêtement kraft destiné à recevoir l'adhésif est propre et sec
- Appliquer l'adhésif à la jonction de deux panneaux isolant sur toute la longueur
- Bien lisser l'adhésif à la pose