



## FICHE TECHNIQUE

# RUBAN AUTO AMALGAMANT

Le ruban auto amalgamant scotch est un ruban de réparation temporaire idéal pour les tubes, tuyaux et canalisations. Il peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du support : CAOUTCHOUC ETHYLENE POLYPROPYLENE  
 Couleur : NOIR  
 Epaisseur totale : 750  
 Longueur du rouleau : 10M

Allongement à la rupture : 650 %  
 Résistance à la température : -40°C A + 90°C



### MODES ET DOSES D'EMPLOI

- **Ne pas utiliser sur conduits de cheminées, silencieux, pots d'échappement.**
- Nettoyer la surface qui fuit et enlever tout résidu de poussière ou graisse.
- Dérouler 5 à 10cm de ruban.
- Commencer par enrouler le ruban sur lui-même à une distance de 5 à 7 cm de la fuite.
- Continuer en étirant le ruban et en l'enroulant avec un chevauchement de 1cm environ. Aller jusqu'à 5 à 7 cm de l'autre côté de la fuite.
- Quand la surface désirée est recouverte, dérouler de nouveau 5 à 10cm de ruban et couper.
- Enrouler complètement la longueur du ruban qui reste sur elle-même autour de la pièce à réparer.

### RECOMMANDATIONS

Stocker dans des conditions normales 21°C dans son emballage d'origine.

#### EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

##### **Assurance qualité ISO 9001**

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.